


26 26 200 SB


Плоские круглогубцы с режущими кромками (круглогубцы с прямыми плоскими длинными губками, с режущей кромкой)



- упругие прецизионные наконечники для высокой нагрузки
- плоскоокруглые, длинные губки
- захватные плоскости с зубцами
- с режущими кромками для среднетвердой проволоки Ø 3,2 мм и твердой проволоки Ø 2,2 мм
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- ванадиевая электросталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле



Номер артикула	26 26 200 SB
EAN	4003773010944
Клещи	хромированная
Ручки	С двухкомпонентными чехлами, испытаны в соответствии нормативам VDE
Головка	
Форма	2
Стандарт на изоляцию	IEC 60900 DIN EN 60900
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр) Ø mm	3,2
Параметры резания / твердая проволока (диаметр) Ø mm	2,2
T1 mm	9,5
W3 mm	18,0
W4 mm	3,0
T2 mm	2,5
L4 mm	23,0
L3 mm	73,0
Размер: Угол °	40
Длина mm	200
Вес нетто g	226



Возможны технические изменения и ошибки

