

74 06 200

Кусачки боковые особой мощности



- Ось шарнира прикована для самых высоких продолжительных нагрузок
- оптимальны для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты, твердость режущих кромок примерно 64 HRC
- высококачественная хромованадиевая сталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле

Экономия усилия 20%

по сравнению с обычными боковыми кусачками аналогичной длины.

Ось шарнира накована.

Номер артикула	74 06 200
EAN	4003773033820
Клещи	хромированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами, испытаны в соответствии нормативам VDE
Форма	0
Головка	
Стандарт на изоляцию	IEC 60900 DIN EN 60900
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр) Ø mm	4,2
Параметры резания / твердая проволока (диаметр) Ø mm	3,0
Параметры резания / рояльная струна (диаметр) Ø mm	2,5
Номинальный размер	200 mm
Длина mm	200
Вес нетто g	308

Возможны технические изменения и ошибки

